

PERFORMANCE

LE SUPERLAVABILI

.....

Le pitture della linea performance nascono per sublimare le caratteristiche delle migliori superlavabili, in termini di superiore copertura, ritoccabilità dei colori, potere antiriflesso e pennellabilità, coniugando grandi doti di traspirabilità e colorabilità estrema.

Dalle ultime ricerche scientifiche emerge che l'inquinamento dell'aria indoor (abitazioni, uffici pubblici e privati, ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, cinema, bar, ristoranti, negozi, etc) ha ormai superato quello degli ambienti esterni, compromettendo fortemente la qualità della vita. Tra gli inquinanti principali troviamo agenti biologici come muffe, funghi e batteri, causate dall'alterato equilibrio igrometrico dell'ambiente, e che sono spesso causa di asma, irritazione delle mucose, allergie e cefalee.

Le pitture della linea Performance abbassano le impurità degli ambienti interni grazie alla presenza degli ioni d'argento e sono progettate per rispondere alle esigenze, oggi più che mai attuali, di igienizzazione degli ambienti domestici. Gli ioni penetrano la membrana cellulare del batterio e creano una barriera che inibisce la proliferazione (-99,9%) e la formazione della muffa, garantendo un ambiente igienizzato. L'azione degli ioni d'argento è duratura poiché la particelle non si degradano e rimangono disponibili nel film della pittura.

BRIGHT

SMALTO MURALE

.....

CARATTERISTICHE

Smalto murale all'acqua a bassissima presa di sporco; ideale per eleganti finiture. Garantisce buona copertura, ottimo punto di bianco, ottimo potere antimacchia e antialone, smacchiabilità e resistenza a frequenti lavaggi con acqua e detersivi non abrasivi. Indicato per la pitturazione di ambienti ad elevata affluenza (uffici, cliniche, ospedali), particolarmente soggetti a forze usura e frequenti operazioni di pulizia. Certificato per locali in cui si manipolano alimenti. Ottima resistenza all'attacco di muffe e batteri. Disponibile nelle versioni: opaco, satinato, lucido.

IMPIEGO

Verniciatura e decorazione di superfici murali nuovi o già verniciati opportunamente preparate in ambiente interno ed esterno.

Preparazione del supporto ed applicazione

- **In assenza di muffe** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stuccook e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di muffe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%.

NORME D'USO

VOCE DI CAPITOLATO

DATI TECNICI

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: Performance prescelta.

- **In presenza di intonaco cavillato** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; stuccare le lesioni di maggiore entità con Stucco Interni; dopo 24h carteggiare e applicare una mano di Fibrofond L diluito al 15%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di vecchie pitture sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Duralfix diluito max al 300% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di supporti alcalini (calce, cemento)** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Alcafix diluito max al 100% e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di piastrelle e supporti non assorbenti** Sgrassare accuratamente la superficie e rimuovere successivamente ogni traccia del prodotto sgrassante utilizzato, lavando abbondantemente con acqua. Sulla superficie perfettamente asciutta, applicare una mano di Iperfix diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura linea Performance prescelta.
- **In presenza di colori forti o cartongesso** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare Fibrofond L fondo di collegamento ad alta copertura, diluito max al 100%. Infine, applicare la finitura della linea Performance prescelta.

Protezione e decorazione di muri vecchi e nuovi con smalto murale Performance Le Superlavabili Bright applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto.

Colore Bianco + Tinte Mazzetta

Aspetto Cremoso

Confezione di Fornitura 10L – 5L – 1L

Caratteristiche speciali superlavabile igienizzante con ioni di argento

Legante Copolimero acrilico in dispersione acquosa

Viscosità Tixotropica

pH 8-9

Peso Specifico 1.5-1.6 +/- 0,03 g/cm³ a 20°C

Grado di brillantezza disponibile Opaco, satinato, lucido

Resistenza al lavaggio classe 1 (norma UNI EN 13300:2002)

Permeabilità al vapore bassa – classe V3 (UNI EN ISO 7783-2)

Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 3 ore

Secco in profondità dopo 24 ore

Riverniciabile dopo 12 ore

Resa Orientativa 19 mq/L – 1 mano

Diluizione 20% acqua

Pulizia degli attrezzi acqua

Valore Limite UE (Dir.2004/42/EC)

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per muro, legno, metallo e plastica (Base Acqua) 150 g/l (2007) 130 g/l (2010)

Performance Le Superlavabili Bright contiene max 100 g/litro di VOC

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il

contenitore o l'etichetta.

- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

STOCCAGGIO

24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo



Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com