

## I PRE TRATTAMENTI

.....

**Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.**

### **BIOATTIVA** **Soluzione bonificante-sterilizzante**

#### **CARATTERISTICHE**

E' una soluzione bonificante ed igienizzante a base di biocidi ad ampio spettro di azione, ideale per il risanamento e la bonifica di superfici interne ed esterne infestate da muffe, spore, alghe e muschio.

Risana in superficie e, lasciandola agire per almeno 12-24 ore, bonifica definitivamente in profondità facendo sì che le colonie batteriche non si sviluppino ulteriormente.

Il suo potere bonificante è certificato dall'A.R.P.A. della Regione Emilia-Romagna agenzia di Ferrara.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

#### **IMPIEGO**

Impiego su tutte le superfici murali interne ed esterne infestate da muffe, funghi, spore, batteri, alghe e muschio.

#### **NORME D'USO**

- **In presenza di muschio e alghe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura Linea Mediterraneo o Endurance prescelta.
- **In presenza di muffe** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: linea Comfort prescelta (in presenza conclamata di muffa) o Performance prescelta (in misura preventiva).
- **In presenza di condensa** Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti ed eventuali efflorescenze saline; bonificare la facciata ammuffita con Bioattiva-soluzione, lasciandola agire per 24 ore, quindi stuccare e/o rasare (se necessario) e applicare una mano di uniformante-risanante Biofix, diluito max al 300%. Lasciare asciugare per almeno 12 ore. Infine, applicare la finitura: Paintherm della linea Comfort.

## VOCE DI CAPITOLATO

Bonifica e Risanamento di superfici murali interni e/o esterne infestate da muffe, funghi, batteri, muschio ed alghe con soluzione bonificante ad ampio spettro di azione Bioattiva di Industria Colori Duriplastic, applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo e fatta agire con il supporto per almeno 12-24 ore.

## DATI TECNICI

**Colore** Trasparente

**Aspetto** Liquido

**Confezione di Fornitura** L5 - L1

**Legante** Resine non contiene leganti

**Principio attivo** Biocidi ad ampio spettro di azione a bassa tossicità per i vertebrati.

**Resistenza agli alcali** Resistente

**Peso specifico:** 1.000 +/- 0,03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C

**Essiccazione a 20°C** Secco al tatto dopo 12ora

Secco in profondità dopo 24 ore

**Resa Orientativa:** 10mq/L - 1mano

**Solvente** Acqua

**Diluizione:** pronto all'uso

**Applicazione:** Pennello, Rullo, Spruzzo

**Pulizia degli attrezzi** con acqua

## CLASSIFICAZIONE V.O.C.

Bioattiva non sviluppa V.O.C

## STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

## AVVERTENZE

*Assicurarsi che la superficie da trattare sia perfettamente asciutta, priva di polvere e/o residui, asportare eventuali incrostazioni, ed infine applicare la mano di BIOATTIVA.*

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*



73015 Salice Salentino (Lecce)  
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)