

I PRE TRATTAMENTI

.....

Bonificanti, primer e fondi di collegamento specialistici per ogni problematica che necessita un pre-trattamento del supporto.

SINTFIX

Fissativo consolidante sintetico

CARATTERISTICHE

E' un fissativo consolidante sintetico, ideale per la protezione e la impermeabilizzazione "Faccia-Vista" di rivestimenti plastici, pietra leccese, pietra naturale, carparo, superfici in fibrocemento, tufo etc.

A differenza dei normali consolidanti acrilici ad acqua, il cui limite è rappresentato dalla degradazione dei composti organici, SINTFIX essendo un Copolimero acrilico modificato con gruppi fluorurati, favorisce l'aggrappaggio sui supporti e se applicato tal quale una perfetta idrorepellenza (Favorita dai gruppi fluorurati che si posizionano verso l'esterno formando una efficace barriera protettiva).

SINTFIX entra in profondità nel supporto, una volta essiccato non altera il colore della pietra, è permeabile al vapor d'acqua e può essere applicato anche sul bagnato. Inoltre è antistatico, di lunga durata e non filmogeno.

E' pronto all'uso.

IMPIEGO

Impregnazione ed impermeabilizzazione di superfici in pietra, carparo, tufo, fibrocemento, intonaci di vario tipo.

NORME D'USO

- **In presenza di intonaci sfarinanti** Pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Applicare una mano di uniformante-consolidante sintetico SintFix diluito max al 100% con diluente nitro e lasciare asciugare per 12 ore. Infine, applicare la finitura Tecno o linea Mediterraneo o Endurance prescelta.
- Si raccomanda di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.
- L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto; è pertanto necessario risanare preventivamente la superficie.
- Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con diluente nitro.

VOCE DI CAPITOLATO

Protezione ed Impermeabilizzazione "Faccia-Vista" di superfici in pietra leccese, carparo, tufo, fibrocemento ed Intonaci plastici murali con Oleo-Idrorepellente Sintetico

SINTFIX di Industria Color Duriplastic, già pronto all'uso.

DATI TECNICI

Colore Trasparente
Aspetto Liquido
Confezione di Fornitura L5 - L1
Odore Leggero di idrocarburo aromatico
Legante Acrilico modificato
Finitura Non modifica il colore
Punto di ebollizione 150 °C
Punto di infiammabilità >41°C
Peso specifico 0,860
Essiccazione a 20°C Secco al tatto dopo 1 ora
Secco in profondità dopo 12 ore
Resa Orientativa: 15 mq/L - 1mano
Solvente diluente nitro
Diluizione: 100%
Applicazione: Pennello, Rullo, Spruzzo
Pulizia degli attrezzi con acqua

CLASSIFICAZIONE V.O.C.

CAT. H primer fissativi base solvente
Valore limite UE per questo prodotto: 750 gr/litro
SINTFIX contiene al massimo 750 gr./litro di V.O.C.

STOCCAGGIO

12 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

AVVERTENZE

*Si raccomanda durante l'applicazione di usare appropriate misure di protezione: occhiali, guanti e mascherino.
Areare il locale durante e dopo l'uso.*

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale



73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com