

Smalto 1968

CODICE ARTICOLO

L'eclettico

Caratteristiche

Smalto acrilico inodore all'acqua ad alte prestazioni ideale per legno, ferro, supporti difficili e muri interni ed esterni.

Satinato, autolivellante, coprente, altamente adesivo, resistente all'abrasione, a bassa presa di sporco e superlavabile.

Miscelato con speciale additivo Gesso Antico è ideale per finiture con la tecnica Shabby Chic. Additivato con lo specifico Additivo VGR è ideale per la verniciatura di superfici difficili, ceramiche, piastrelle, vetro, alluminio etc.

Norme d'uso

- **Preparazione del supporto ed applicazione**

- **Su ferro:** sul ferro pulito da ruggine e incrostazioni e protetto con adeguato fondo antiruggine, applicare due mani di SMALTO 1968 talquale a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.
- **Su legno:** sul legno stuccato, carteggiato e pulito da incrostazioni con acqua e soda, applicare una o due mani di SOTTOSMALTO carteggiabile diluito con acqua pulita al 5-10% .
- Carteggiare quindi applicare due mani di SMALTO 1968 talquale a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.
- **Su muro:** sull'intonaco asciutto, maturo, privo di efflorescenze saline, stuccato, rasato e carteggiato e pulito dalla polvere, applicare una mano di primer acrilico DURALFIX diluito con acqua al 300%.
- Dopo almeno 12 ore, applicare due mani di SMALTO 1968 talquale a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.
- **Su piastrelle e vetro:** pulire bene il supporto, aggiungere l'additivo VGR da 30ml (in un barattolo da 500ml) e applicare con rullo a pelo raso o pennello, si raccomanda una volta aggiunto l'additivo VGR di applicare il prodotto entro 12 ore.
- **Per effetto shabby chic:** Per ottenere tali finiture, su mobili vecchi e nuovi, si consiglia di procedere nel seguente modo: sgrassare e carteggiare seguendo le venature del legno, quindi pulire dalla polvere e applicare una mano di Smalto 1968 messo in tinta, diluito con acqua in misura max al 10%. Dopo sei-otto ore applicare uno strato sottile di cera nei punti di maggior logorio, quali sporgenze, spigoli, angoli, ed attendere che asciughino.

Aggiungere a Smalto 1968 il Gesso Antico, miscelare con cura, ed applicare con rullo o pennello una o due mani di smalto preferibilmente in tonalità pastello diversa dalla mano di fondo e lasciare asciugare. Nei punti dove era stata applicata la cera carteggiare con cura fino a far emergere il colore del legno o del fondo e pulire da polvere e residui. Infine proteggere il manufatto con uno strato di Ecolux flattig satinata.

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

- Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Protezione e decorazione di manufatti in legno, ferro, piastrelle, ceramiche e cemento con SMALTO 1968 del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto e adeguata diluizione del prodotto.

Voce di Capitolato

Dati Tecnici

Colore	Bianco + Tinte di Cartella
Confezioni di Fornitura	0,500 L
Aspetto	Cremoso
Finitura	Satinata
Legante	Speciali copolimeri acrilici
Viscosità Brookfield a T=23	4000+/-2000 cps
Peso Specifico	1,27 per il bianco, oscillazioni per i colorati
pH	7-9
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto dopo 30' Secco in profondità dopo 24 ore Riverniciabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	10-12 mq/litro x mano
Solvente	Acqua
Diluizione	Con acqua demineralizzata al 10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Istruzioni di sicurezza

Classificazione V.O.C.

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base Acqua)

Stoccaggio

Valore limite UE: 130 g/l (2010)
SMALTO 1968 contiene max 130 gr/litro di VOC

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com