

Spartitraffico

CODICE ARTICOLO 47ST14

Pittura Sintetica per Segnaletica Stradale

Caratteristiche

Pittura sintetica al clorocaucciù di rapidissima essiccazione per segnaletica stradale orizzontale.

E' antiingiallente e di buona resistenza all'abrasione ed usura.

Si ancora perfettamente su asfalto, cemento, porfido e basolati.

Si caratterizza per il veloce rilascio di solvente consentendo una rapida riapertura al traffico.

Il film secco ha una consistenza di 500 giri di Taber-Test con peso di 250 gr.

Disponibile anche in versione RIFRANGENTE.

Impiego

Segnaletica stradale orizzontale su superfici in asfalto, cemento, porfido, pietra, basolati di varia natura.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione:

Accertarsi che il supporto sia asciutto, pulire da polvere e residui, quindi diluire la Pittura Spartitraffico con diluente nitro al 10-15% ed applicare a più mani fino ad ottenere uno spessore minimo di 120-150 micron.

Avvertenze

- Infiammabile.
- Tenere lontano da fiamme e scintille.
- Non bere, non fumare e non mangiare durante l'uso.
- Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere i residui nell'ambiente.

Voce di Capitolato

Realizzazione di segnaletica stradale orizzontale con pittura sintetica al clorocaucciù SPARTITRAFFICO in versione normale o rifrangente previa diluizione nitro, del colorificio Duriplastic s.r.l., applicata a pennello o spruzzo.

Dati Tecnici

Aspetto	Cre moso
Confezione di Fornitura	14 – 2,5 Litri
Legante	Alchidico – Clorocaucciù
Residuo Secco	80%
Peso Specifico	1.650 +/- 0,03 g/cm ³ a 20°C
Aspetto del film secco	Opaco/Rifrangente
Essiccazione a 20°C	Fuori polvere dopo 10-15' Secco in profondità dopo 12 ore Riapertura al traffico dopo 1-2 ore
Resa Orientativa	6/8 mq/litro
Punto di infiammabilità	< 21°C
Perline rifrangenti	35%
Solvente	Nitro
Diluizione	10-15%
Pulizia degli Attrezzi	Con Diluente Nitro

Classificazione V.O.C.

CAT. A/a Pitture monocomponenti ad alte prestazioni (Base Solvente)

Valore limite UE per questo prodotto: 600 gr/litro

Spartitraffico contiene al massimo 580 gr./litro di V.O.C.

Messa in tinta

Spartitraffico è fornito già pigmentato

Stoccaggio

24 mesi se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantire la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com