

Svernigel

CODICE ARTICOLO 77SV02

Sverniciatore Ecologico Universale

Caratteristiche

E' un Gel sverniciante universale atossico ideale per rimuovere vecchie vernici da legno e ferro. Ottimo per la rimozione di intonaci plastici, idropitture e rivestimenti plastici continui.

Agisce a fondo e i poco tempo.

Non brucia, non irrita la pelle e non emana vapori tossici perciò può essere usato anche in locali chiusi.

Impiego

Sverniciatura e rimozione di smalti, vernici, rivestimenti plastici e pitture murali in ambiente interno ed esterno.

Norme d'uso

Preparazione del supporto ed Applicazione:

- **Rimozione di smalti e/o vernici:** Spalmare in modo uniforme con pennello o rullo di lana uno strato di Svernigel sul supporto da trattare, lasciare agire per qualche ora, quindi asportare la vernice con spatola o raschetto metallico.
- **Rimozione di idropitture e rivestimenti plastici:** Spalmare in modo uniforme con pennello o rullo di lana uno strato compatto di Svernigel sulla superficie da trattare, lasciare agire per qualche ora, quindi asportare il rivestimento con spatola o raschetto metallico.
- Si raccomanda di non applicare a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.
- Si raccomanda di usare comunque le opportune precauzioni d'uso (guanti, mascherino, occhiali), durante l'applicazione.
- In caso di prolungato contatto con gli occhi e la pelle, lavare con abbondante acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico.

Voce di Capitolato

Rimozione e sverniciatura di superfici trattate con smalti e/o vernici, rivestimenti plastici murali e/o pitture con sverniciatore atossico SVERNIGEL del Colorificio DURIPLASTIC s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo.

Dati Tecnici

Colore	Verde semitrasparente
Confezioni di Fornitura	0,750 litri
Aspetto	Gel
Viscosità	Tixotropica
Peso Specifico	1,000 +/- 0,03 gr./cm ³ a 20°C
Tempo di azione	Su vernici e smalti ad acqua: 1-2 ore Su rivestimenti a spessore: 5-6 ore Su smalti e vernici a solvente: 4-5 ore
Resa Orientativa	Varia a seconda del tipo di prodotto da rimuovere
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature.
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza.

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com