

Pittura Lavagna

Smalto Ecolux Effetto Lavagna

Caratteristiche

Smalto Ecolux Effetto Lavagna è coprente, inodore, di alta resa (oltre 10-12 mq/litro) e rapida essiccazione (fuori polvere in 30 minuti), facile da applicare, ideale per interni ed esterni.

Si diluisce con acqua. Applicazione con rullo, pennello e spruzzo

Ecolux Effetto Lavagna è uno smalto rivoluzionario di colore nero con cui trasformare i muri della cameretta dei bambini, quelli di una cucina domestica o di una gastronomia - bar - ristorante, in lavagne scrivibili e cancellabili a gessetto.

Ecolux Effetto Lavagna, consente di liberare la creatività dei bambini senza limitazioni. Basterà pitturare uno zoccolo di circa 1,50 mt, nell'intero perimetro della loro cameretta e lasciare che possano scrivere e disegnarci su liberamente.

Impiego

Ecolux Effetto Lavagna è un valido supporto tecnico per gli operatori HO.RE.CA.; i muri delle cucine, delle gastronomie, delle paninoteche e delle pizzerie, si trasformano in luoghi funzionali per la comunicazione della propria offerta gastronomica, con un elegante effetto estetico apprezzato dai consumatori.

- menu a muro
- elenco della spesa
- ingredienti delle preparazioni gastronomiche
- informazioni di servizio
- listini prezzi

Preparazione del supporto ed applicazione

- **Su legno:** stuccato, carteggiato e pulito da incrostazioni con acqua e soda, applicare una o due mani di Ecolux Sottosmalto carteggiabile diluito con acqua pulita al 5-10% . Carteggiare quindi applicare due mani di Ecolux Smalto Effetto Lavagna diluito con acqua pulita al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

Norme d'uso

- **Su muro:** sull'intonaco asciutto, maturo, privo di efflorescenze saline, stuccato, rasato e carteggiato e pulito dalla polvere, applicare una mano di Primer Acrilico Duralfix diluito con acqua al 300%.

- Dopo almeno 12 ore, applicare due mani di Ecolux Smalto Effetto Lavagna diluito con acqua pulita al 10% e a distanza di almeno 12 ore l'una dall'altra.

E' importante considerare che le superfici da trattare devono essere sempre asciutte, prive di polvere, di unto e scrostate da eventuali parti che si staccano.

Si raccomanda inoltre di non applicare a temperature inferiori a +5°C o

superiori a +35°C con umidità relativa non superiore a 75%.

Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

Voce di Capitolato

Decorazione effetto lavagna con **Ecolux Smalto Effetto Lavagna** Acrilico ad Acqua del colorificio Duriplastic s.r.l. applicato a pennello, rullo o spruzzo, previa adeguata preparazione del supporto e adeguata diluizione del prodotto.

Dati Tecnici

Colore	Nero
Confezioni di Fornitura	0,500 litri
Aspetto	Cre moso
Finitura	Opaca
Legante	Speciali coopolimeri acrilici
Viscosità Brookfield a T=23	4000+/-2000 cps
Peso Specifico	1,27
pH	7-9
Essiccazione	Secco al tatto dopo 30'
a 20°C	Secco in profondità dopo 24 ore Carteggiabile dopo 5-6 ore
Resa Orientativa	10- 12 mq/litro circa (la resa comunque può variare sensibilmente in presenza di legno molto poroso)
Solvente	Acqua
Diluizione	Con acqua demineralizzata al 10%
Pulizia degli Attrezzi	Con acqua calda

Istruzioni di sicurezza

- Il prodotto non richiede etichettatura ai sensi del D.L. 65/03 e successive modifiche ed aggiornamenti.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme di sicurezza e di Igiene.
- Conservare fuori dalla portata dei bambini.
- Usare in luogo ben ventilato.
- In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- In caso di ingestione consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.
- Non gettare i residui nelle fognature
- Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
- Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di sicurezza.

Classificazione V.O.C.

CAT.A/d: Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo e plastica (Base Acqua)

Valore limite UE: 130 g/l (2010)

Ecolux Smalto Effetto Lavagna contiene max 100 gr/litro di VOC

Stoccaggio

Max 3 anni se conservato non diluito nel secchio originale, al riparo dal gelo e dal caldo eccessivo

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori

duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

www.duriplastic.com

