

# FIRENZE ELEGANCE

<p><b>Descrizione</b></p>	<p>Nuova finitura decorativa con riflessi dorati o argentati a base di flocculi bianchi e neri, ideale per creare ambienti eleganti e suggestivi. Garantisce un buon grado di lavabilità e un gradevole effetto estetico. E' disponibile in unica FINITURA neutra da impreziosire con specifici toner Gold o Silver e da mettere in tinta in centinaia di tonalità con le quali ottenere svariate combinazioni di effetti cromatici.</p>	
<p><b>Usi</b></p>	<p>Impiego universale su intonaci di ogni tipo: a base gesso, a base di calce, fibrocemento, ecc., Su superfici in cartongesso e legno.</p>	
<p><b>Preparazione del supporto</b></p>	<p><b>Superfici nuove</b> Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p><b>Superfici già verniciate</b> Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>	
<p><b>Applicazione</b></p>	<p><b>Fondo:</b> Dopo aver carteggiato, pulito dalla polvere in eccesso e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare per almeno 8 ore.</p> <p><b>Finitura:</b> Aggiungere la giusta quantità di Toner Silver o Gold nella finitura FIRENZE ELEGANCE. La finitura FIRENZE ELEGANCE non deve essere messa in tinta. Con apposito pennello spalter Italya, applicare la finitura FIRENZE LUX in modo non uniforme e a tratti incrociati. Attendere 5-10 minuti, quindi con speciale frattazzo in acciaio inox Italya, schiacciare leggermente i flocculi con spatolate incrociate.</p>	
<p><b>Dati Tecnici</b></p>	<p><b>Colori</b> <b>Aspetto</b> <b>Confezione</b></p> <p><b>Legante</b> <b>pH</b> <b>Peso specifico</b> <b>Essiccazione a 20°C</b> <b>Resa</b></p> <p><b>Diluizione</b></p>	<p>Campioni bianco + colore Pasta BASE R: 4L-2,5L-0,75L FIRENZE ELEGANCE: 5KG-2.5KG-1.25KG TONER ARGENTO: 330GR TONER ORO: 330GR Resine acriliche 7-8 0,9-1 8h, riverniciare dopo 8-10 h BASE R: 6-8 Mq / L FIRENZE ELEGANCE: 8-10 mq / kg TONER SILVER: 8-10 mq / kg TONER GOLD: 8-10 mq / kg Base: 30% di acqua Finisci il 5-10% di acqua acqua</p>

<b>Classificazione V.O.C.</b>	CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro Firenze ELEGANCE contiene <200gr./litro di V.O.C. Paste coloranti: VOC FREE
<b>Limitazioni</b>	Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a 5°C. Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

### **Industria Colori**

## **duriplastic s.r.l.**

73015 Salice Salentino (Lecce)

Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841

[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)