

Scheda Tecnica

GALLIPOLI

<p>Descrizione</p>	<p>Finitura decorativa metallizzata, ideale per creare eleganti soluzioni decorative in ambienti interni di pregio. Caratterizzata da un suggestivo effetto perlescente. Adatta a chi vive in modo disinvolto e dinamico. Per chi ama uno stile di vita informale senza rinunciare ad un tocco di esclusività ed eleganza.</p> <p>Questa decorazione combina lo stile casual alle tendenze più classiche, aggiungendo un tocco di praticità a dettagli tecnici. Si distingue per una eccezionale brillantezza di colori. È una decorazione versatile che si adatta con naturalezza ad ogni tipo di ambiente. Alle originali doti estetiche associa prestazioni straordinarie.</p> <p>Formulata con speciali resine ad acqua, lavabile, ecologica e facile da applicare.</p>	
<p>Usi</p>	<p>Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.</p>	
<p>Preparazione del supporto</p>	<p>Superfici nuove Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già verniciate Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>	
<p>Applicazione</p>	<p>Fondo: Dopo aver carteggiato, pulito dalla polvere in eccesso e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare per almeno 8 ore.</p> <p>Finitura: Mettere in tinta la finitura GALLIPOLI con sistema tintometrico ItalyaMix. Applicare, con pennello spalter, una sola mano in modo non uniforme al fine di ottenere l'effetto desiderato. Dopo 10 minuti lisciare delicatamente con pennello spalter Italya.</p>	
<p>Dati Tecnici</p>	<p>Colori Aspetto Confezione Legante Finitura pH Peso Specifico Essiccazione a 20°C</p>	<p>Bianco + Tinte cartella Cremoso GALLIPOLI: 1.25 - 2.5 – 5 Kg Resine Sintetiche in emulsione Buccia d'uovo (10-25 @ 85°) 8-9 1.11-1.19 kg/lit a 20°C Secco al tatto dopo 20' Secco in profondità dopo 12 ore Riverniciabile dopo 8-10 ore GALLIPOLI: 10 mq/kg</p>

	<p>Solvente Acqua Diluizione GALLIPOLI: Pronto all'uso Pulizia degli Attrezzi Con acqua</p>
Classificazione V.O.C.	<p>CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro GALLIPOLI: < 30 gr/litro di V.O.C. Paste coloranti: VOC FREE</p>
Limitazioni	<p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p>

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
 Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com
www.italyacolour.com