

## Scheda Tecnica

		<h1>PORTOFINO</h1>
		PORTOFINO ORO/RAME/BRONZO
<b>Descrizione</b>	<p>Elegante finitura dorata, ideale per soluzioni decorative ricercate in ambienti interni caldi ed accoglienti.</p> <p>Caratterizzata da un ricco effetto dorato che rimanda alla classicità della tradizione italiana, è adatta sia per chi ama il classico, sia per chi ama vivere in spazi contemporanei ricercati e ricchi di fascino ed eleganza. Si distingue in particolare per il tono e la morbidezza dei colori e dei riflessi emanati. Finitura decorativa versatile che si adatta con eleganza ad ogni tipo di ambiente. Garantisce luminosità, fascino, unicità di stile.</p> <p>Per chi ama uno stile unico e sofisticato. Formulata con speciali resine ad acqua, lavabile, ecologica e facile da applicare.</p>	
<b>Usi</b>	<p>Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno.</p>	
<b>Preparazione del supporto</b>	<p><b><u>Superfici nuove</u></b> Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p><b><u>Superfici già verniciate</u></b> Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p>	
<b>Applicazione</b>	<p><b><u>Fondo:</u></b> Dopo aver carteggiato, pulito dalla polvere in eccesso e livellato da ogni imperfezione il supporto, applicare, con rullo o pennello, una mano di BASE R di colore bianco. Lasciare asciugare per almeno 8 ore.</p> <p><b><u>Finitura:</u></b> Mettere in tinta la finitura PORTOFINO con sistema tintometrico ItalyaMix. Applicare, con pennello spalter, una sola mano in modo non uniforme al fine di ottenere l'effetto desiderato. Dopo 10 minuti lisciare delicatamente con pennello spalter Italya.</p>	
<b>Dati Tecnici</b>	<p><b>Colori</b></p> <p><b>Aspetto</b></p> <p><b>Confezione</b></p> <p><b>Legante</b></p> <p><b>Finitura</b></p> <p><b>pH</b></p> <p><b>Peso Specifico</b></p> <p><b>Essiccazione a 20°C</b></p> <p><b>Resa</b></p> <p><b>Solvente</b></p> <p><b>Diluizione</b></p> <p><b>Pulizia degli Attrezzi</b></p>	<p>Bianco + Tinte cartella</p> <p>Cremoso</p> <p>PORTOFINO ORO/RAME/BRONZO:1.25-2.5-5L</p> <p>Resine Sintetiche in emulsione</p> <p>Guscio d'uovo (2-5 @ 85°)</p> <p>8-9</p> <p>1.11-1.19 kg/lit a 20°C</p> <p>Secco al tatto dopo 20'</p> <p>Secco in profondità dopo 12 ore</p> <p>Riverniciabile dopo 8-10 ore</p> <p>10 mq/litro</p> <p>Acqua</p> <p>Pronto all'uso</p> <p>Con acqua</p>

<b>Classificazione V.O.C.</b>	<p>CAT. A/i Pitture per effetti decorativi.          Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro          PORTOFINO ORO/RAME/BRONZO: contiene &lt; 30 gr./litro di V.O.C.          Paste coloranti: VOC FREE</p>
<b>Limitazioni</b>	<p>Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a 5°C.          Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte.          In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti).          In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste.          Lavare con acqua calda.          Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo.          Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito.</p>

*Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale*

**Industria Colori**  
**duriplastic s.r.l.**  
 73015 Salice Salentino (Lecce)  
 Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841  
[www.duriplastic.com](http://www.duriplastic.com)