

Scheda Tecnica

| CALCE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------|-------------------------|----------------|---------|-------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------|------|-----------------------|-------|----------------------------|-------------------------------------|-------------|---|-----------------|-------|-------------------|-------------------|
| Descrizione | Raffinata decorazione che ripropone il pregio del marmo con fascinose venature ed effetti cangianti. È in grado di conferire tono regale e personalità ad ogni ambiente. Reinterpreta la purezza e l'essenzialità del marmo in chiave contemporanea, con eleganti e preziosi viraggi di colore. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Usi | Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento etc., su cartongesso e su superfici in legno. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Preparazione del supporto | <p>Superfici nuove Accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 500% e lasciare asciugare per 12 ore.</p> <p>Superfici già verniciate Asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; in presenza di muffe bonificare con Bioattiva-Soluzione. Stuccare eventuali crepe ed irregolarità del muro con Stucco; rasare con Stucco e carteggiare, quindi applicare una mano di uniformante-consolidante acrilico Solerosso diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Applicazione | <p>Fondo Fondo: Preparare il supporto applicando, con rullo o pennello, una mano di BASE R, messo in tinta con sistema tintometrico ItalyaMix. Lasciare asciugare per almeno 8-12 ore.</p> <p>Finitura: Applicare una mano di CALCE con un frattone in acciaio in maniera uniforme, evitando di lasciare increspature e rilievi. Eseguire l'effetto desiderato con accessori specifici, scegliendo tra: Cementina, Carrara, Rigato, Roma, Torino, Carrara Marmo, Stucco Crack, Carrara Fusion. Prima che il prodotto asciughi lisciare accuratamente con il frattazzo in acciaio. Lasciare asciugare per almeno 12 ore.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dati Tecnici | <table border="0"> <tr> <td style="vertical-align: top;">Colori</td> <td>Bianco + Tinte cartella</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Aspetto</td> <td>Pastoso</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Confezione</td> <td>BASE R: 4L-2,5L-0,750L CARRARA: 20KG-5KG GALLIPOLI FINO: 1,25KG PORTOFINO FINO: 1,25KG NAPOLI LUX: 1KG</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Legante</td> <td>Vinilacetato/ Vinil-Versatato</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Finitura</td> <td>Semi-opaca (5-10 @ 85°)</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">pH</td> <td>12,5</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Peso Specifico</td> <td>1,700</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Essiccazione a 20°C</td> <td>8 ore, Riverniciabile dopo 8-10 ore</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Resa</td> <td>BASE R CARRARA GALLIPOLI FINO PORTOFINO FINO NAPOLI LUX</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Solvente</td> <td>Acqua</td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">Diluizione</td> <td>BASE R: 6-8 mq/Kg</td> </tr> </table> | Colori | Bianco + Tinte cartella | Aspetto | Pastoso | Confezione | BASE R: 4L-2,5L-0,750L CARRARA: 20KG-5KG GALLIPOLI FINO: 1,25KG PORTOFINO FINO: 1,25KG NAPOLI LUX: 1KG | Legante | Vinilacetato/ Vinil-Versatato | Finitura | Semi-opaca (5-10 @ 85°) | pH | 12,5 | Peso Specifico | 1,700 | Essiccazione a 20°C | 8 ore, Riverniciabile dopo 8-10 ore | Resa | BASE R CARRARA GALLIPOLI FINO PORTOFINO FINO NAPOLI LUX | Solvente | Acqua | Diluizione | BASE R: 6-8 mq/Kg |
| Colori | Bianco + Tinte cartella | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aspetto | Pastoso | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Confezione | BASE R: 4L-2,5L-0,750L CARRARA: 20KG-5KG GALLIPOLI FINO: 1,25KG PORTOFINO FINO: 1,25KG NAPOLI LUX: 1KG | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Legante | Vinilacetato/ Vinil-Versatato | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Finitura | Semi-opaca (5-10 @ 85°) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| pH | 12,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peso Specifico | 1,700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Essiccazione a 20°C | 8 ore, Riverniciabile dopo 8-10 ore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resa | BASE R CARRARA GALLIPOLI FINO PORTOFINO FINO NAPOLI LUX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Solvente | Acqua | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Diluizione | BASE R: 6-8 mq/Kg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|
| | Pulizia degli Attrezzi | CARRARA: 2-2,5 mq/Kg GALLIPOLI FINO: 10 mq/Kg PORTOFINO FINO: 10 mq/Kg NAPOLI LUX: 10 mq/Kg Con acqua calda |
| Classificazione V.O.C. | | CAT. A/i Pitture per effetti decorativi. Valore limite UE per questo prodotto: dal 2010=200 gr/litro CALCE: meno di 200gr/L. Paste coloranti: VOC FREE |
| Limitazioni | | Applicare il prodotto a temperature inferiori a 40°C e superiori a . Utilizzare il prodotto su superfici pulite e asciutte. In fase di utilizzo del prodotto indossare sempre adeguati dispositivi di sicurezza (maschera, occhiali e guanti). In caso di contatto con gli occhi, sciacquare con acqua pulita e rivolgersi al medico se l'irritazione persiste. Lavare con acqua calda. Conservare il prodotto a riparo da gelo e caldo eccessivo. Validità 12 mesi per prodotto correttamente conservato e non diluito. |

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio ed esperienze pratiche. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la qualità originale

Industria Colori
duriplastic s.r.l.

73015 Salice Salentino (Lecce)
Tel. +39 0832 731840 Fax +39 0832 733841
www.duriplastic.com
www.italyacolour.com