



STARFIX SCHEDA TECNICA N 016

Impregnante consolidante super acrilico

E' un fondo acrilico trasparente a diluizione acquosa ad alto potere isolante e consolidante per intonaci particolarmente friabili ed ammalorati.

Penetra a fondo nel supporto senza formare pellicola superficiale, fissa la

polvere, consolida ed uniforma l'assorbimento di intonaci e cemento prima dell'applicazione di idropitture, pitture a calce ed al quarzo.

E' particolarmente indicato come isolante per intonaci nuovi, intonaci stuccati, rasati, molto poverosi e/o molto assorbenti. Indispensabile quale

fondo di collegamento per l'applicazione di Guaina Elastomerica, Aquarel, Naturalia, Sbiancafumo, Biancoseta, Mediterraneo, Titanus etc.

Si diluisce con acqua al 500%.

Applicazione con rullo, pennello e spruzzo.

Uniformante – Isolante

[Rispetta l'ambiente e la salute degli operatori.](#)

- TRASPARENTE
- ISOLANTE
- PROMOTORE DI ADESIONE

CONSIGLI PER UNA CORRETTA APPLICAZIONE

Superfici murali nuove: accertarsi che il supporto sia asciutto e che abbia almeno 30 gg. di stagionatura; pulire da polvere, residui e parti poco aderenti. Stuccare eventuali irregolarità e/o imperfezioni con STUCCO ESTERNI e carteggiare, quindi applicare una mano di primer consolidante acrilico STARFIX diluito max al 500% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.

· Superfici murali già verniciate: asportare le parti di precedenti pitture non aderenti e le eventuali efflorescenze saline; stuccare eventuali crepe, irregolarità e/o imperfezioni del muro con STUCCO ESTERNI e carteggiare, quindi applicare una mano di primer consolidante acrilico STARFIX diluito max al 300% e lasciare asciugare per almeno 12 ore.

· L'applicazione su superfici con efflorescenze saline o soggette ad umidità ascendente non garantisce la perfetta adesione del prodotto, è pertanto necessario risanare preventivamente la muratura.

Si raccomanda di non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C o superiori a +35°C.

· Si raccomanda altresì di evitare l'applicazione sotto l'azione diretta dei raggi solari.

· Si consiglia infine, di lavare mani, attrezzi ed apparecchiature subito dopo l'uso con acqua calda.

DESTINAZIONE D'USO:

- Intonaci cementizi - Intonaci a base di calce aerea ed idraulica
- Intonaci di malta bastarda
- Intonaci a base gesso
- Elementi prefabbricati in cemento
- Pannelli in cartongesso – legno – multistrato etc.
- Vecchie pitture (purchè coese, aderenti al supporto e ben conservate)

ATTENZIONE

Non utilizzare in presenza di umidità di risalita ed efflorescenze saline

DATI TECNICI

Aspetto	Liquido, trasparente
Peso specifico	1,00 kg/lit
pH	8-9
Viscosità	10.000 +/- 5% Cps Brookfield (G6;100 rpm a 20°C)
Natura chimica del legante	Copolimeri acrilici
Confezioni di vendita	10 - 5 - 1 litri
Stoccaggio	24 mesi al riparo dal gelo e da fonti di calore
Temperatura limite di applicazione	da+5°C a +30°C
Umidità del supporto	< 6°C
Tempo di attesa tra 1° e 2° mano	>12 h
Resa media su fondo liscio	12 mq/lit
Diluizione	Acqua 300%

PERFORMANCE

Resistente agli alcali	UNI 10795
Aspetto del film secco	Satinato UNI EN ISO 2813:2001
Essiccazione a 20°C	Secco al tatto= 30' Secco in profondità=24 h Riverniciabile dopo 12h
Classificazione V.O.C.	CAT. A/h Primer Fissanti Valore limite UE per questo prodotto: dal 2007= 50 gr/litro; dal 2010=30 gr/litro DURALFIX contiene al massimo 9 gr./litro di V.O.C.

INDICAZIONI D'USO

Impiego universale su intonaci di tutti i tipi: a base calce, base gesso, fibrocemento, cartongesso etc. quando si vuole consolidare l'intonaco e migliorare l'adesione.

La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua calda.

VOCE CAPITOLATO

Preparazione di superfici particolarmente friabili per la pitturazione con primer consolidante acrilico STARFIX del colorificio di STARKE applicato con pennello, rullo di lana o spruzzo previa opportuna diluizione.

AVVERTENZE:

Le suddette informazioni tecniche sono il risultato di accurate prove di laboratorio supportate da esperienze pratiche ed applicative. Tuttavia, dato che il prodotto è spesso usato al di fuori del nostro controllo, non possiamo che garantirne la sola qualità originale e non vincolano in nessun

La linea Starke è prodotta da CCIAA n. 125721 ed è coperta da RC PRODOTTO

